

## БЛАНК ЗАКАЗА

27.04.2010

Заполнив анкету и отметив нужные позиции в графе "кол-во", вышлите бланк заказа факсом или почтой в адрес "Эко-Интех"

Заказчик \_\_\_\_\_

тел./факс \_\_\_\_\_

Ф.И.О. исполнителя \_\_\_\_\_

Просим выслать:  дополнительную информацию  
 коммерческое предложение

договор покупки  
 счет на оплату

В указанную стоимость входят поставка, документация, обучение.

Первичная поверка / калибровка оплачивается дополнительно.

Срок поставки при отсутствии на складе - макс. 50 дней со дня поступления 100 % -ной предоплаты.

Гарантия - 1 год. Постгарантийное обслуживание.

## Спецификация к приборам HD 100, 200 (2 стр.)

№ 34902-07 в Гос. Реестре СИ РФ

№ по каталогу	Модель	Наименование и краткая характеристика	Прим.	Диапазон измерения	Цена с НДС, руб.	Кол-во
16 426	HD 100	<b>HD 100 термогигрометр в мягком кейсе</b> Комплектация: измерительный блок, зонд влажности/температуры, транспортный кейс  Возможности: %ОВ, t, точка росы, выбор единиц, функция удержания, мин. и макс. значения, регулируемое автоотключение, регулируемая подсветка.		5...95% -20...+70°C -20...+70°CСтр	9 720	
17 565	HD 200	<b>HD 200 термогигрометр в транспортном кейсе</b> Комплектация: измер. блок, <b>без зонда</b> , графический дисплей с подсветкой, память на 8000 измерений, модуль ток/напряжение (0-10V - 4-20mA), кабель ток/напряжения, 2 Pt100 канала (-50 to +250°C), выход на ПК.  Возможности: %ОВ и абс. влажность, точка росы, психрометр, t по 2 каналам (Pt100), ΔT, измерение коэффициента теплопередачи (U-value), выбор единиц измерения, функция удержания, мин. и макс. значения. программное обеспечение, 4-х канальный модуль термопары, зонд Smart-Plus температуры и влажности (проводные и беспроводные), подключение зажима амперметра.		3...98% -20...+80°C -20...+80°CСтр 0...190г/кг Возм.: -100...+250°C	22 960	

**Принадлежности для HD 100:**

17 012	RTS	телескопический удлинитель для всех зондов, с углом изгиба на 90° L=1м, d=16мм			6 800	
17 014	CE 100	защитный резиновый чехол с подставкой на магните			1 280	
17 056	SDT	транспортный кейс без ручки			880	
17 552	VTE	транспортный кейс для приборов с ручкой			1 280	
17 016	VTA 100	алюминевый транспортный кейс для прибора и принадлежностей			2 320	

**Принадлежности для HD 200:**

11 809	JAC	аккумуляторы для прибора (4 шт.)			1 680	
11 810	CHA	зарядное устройство			1 840	
	отечеств.	зарядное устройство с 4 аккумуляторами			2 100	
12 418	ADS	блок питания 240 V для работы от сети			1 520	
17 050	LPCF	программа с USB interface			5 840	
17 015	CE 200	защитный чехол с ремнем для переноски			1 840	
17 054	VTA 200	алюминевый транспортный кейс для прибора и принадлежностей			3 760	

**модули (для HD200)**

16 535	MCT	модуль ток/напряжения (0-10 V и 4-20mA) с кабелем	0-10 V и 4-20mA	4 480	
16 537	MTC4	4-х канальный модуль термопары (K/J/T)	-200...+1300°C	4 480	

**Зонды влажности**

16 543	HR 110	стандартный зонд влажности dнак = 13 мм / L=110 мм	3...98% -10...+50°C -10...+50°CСтр	8 560	
16 544	HRI 300	высокотемпературный зонд влажности dнак = 13 мм / L=300 мм	3...98% -40...+180°C -40...+180°CСтр	13 680	

**Температурные зонды (Pt100) для HD 200 (с рукояткой и витым кабелем L=450мм...2,4м)****поверхностные зонды**

16 480	SPC 150SP	с плоским наконечником d=4,5мм / L=150мм, рукоятка, витой кабель	-50...+250°C	3 840	
--------	-----------	--	--------------	-------	--

**воздушные зонды**

16 474	SPA 150SP	d=4,5мм / L=150мм, рукоятка, витой кабель	-50...+250°C	4 240	
--------	-----------	---	--------------	-------	--

**погружные/проникающие**

16 477	SPP 150SP	проник. d=4,5мм / L=150мм рукоятка, витой кабель	-50...+250°C	4 720	
--------	-----------	--	--------------	-------	--

**универсальные (общего использования)**

16 479	SPG 150SP	d=4,5мм / L=150мм, рукоятка, витой кабель	-50...+250°C	4 480	
17 066	SPG 250SP	d=4,5мм / L=250мм, рукоятка, витой кабель	-50...+250°C	4 720	
18 986	SPG 500SP	d=6мм / L=500мм, рукоятка, витой кабель	-50...+250°C	5 520	

**принадлежности для температурных зондов**

10 698	BN 150-6	сфера для измерения t лучистого тепла, d=150мм для температурного зонда d=6мм	по запросу	7 360	
11 431	BN 150-45	сфера для измерения t лучистого тепла, d=150мм для температурного зонда d=4,5мм	по запросу	7 360	
12 426	KI-GST	смазка силиконовая жароустойчивая для температурных зондов	-60...+205°C	1 840	

**Зонды (зажимы) амперметра для переменного тока:**

14 659	KPIJ 20	зажим амперметра с кабелем Lкаб=2м dmax=15 мм	0...20 A	11 680	
14 660	KPIJ 50	зажим амперметра с кабелем Lкаб=2м dmax=15 мм	0...50 A	11 680	
14 661	KPIJ 100	зажим амперметра с кабелем Lкаб=2м dmax=15 мм	0...100 A	12 320	
14 662	KPIJ 200	зажим амперметра с кабелем Lкаб=2м dmax=15 мм	0...200 A	12 320	
14 663	KPIJ 600	зажим амперметра с кабелем Lкаб=2м dmax=15 мм	0...600 A	17 680	

**термопары**

16 852	FK-PFA-05-MM	d=2,5мм / L=0,5м (без рукоятки, кабель с разъемом)	-50...+250°C	736	
16 839	FK-PFA-1-MM	d=2,5мм / L=1м (без рукоятки, кабель с разъемом)	-50...+250°C	832	
16 817	FK-PFA-2-MM	d=2,5мм / L=2м (без рукоятки, кабель с разъемом)	-50...+250°C	928	
16 702	FK-PFA-5-MM	d=2,5мм / L=5м (без рукоятки, кабель с разъемом)	-50...+250°C	1 216	
16 843	FK-PFA-10-MM	d=2,5мм / L=10м (без рукоятки, кабель с разъемом)	-50...+250°C	1 696	
16 845	FK-PFA-25-MM	d=2,5мм / L=25м (без рукоятки, кабель с разъемом)	-50...+250°C	3 136	

**Первичная поверка / калибровка:**

	пов./калибр.	гигрометр (канал влажности)		1 880	
	калибровка	температура по 5 точкам (от -70 до 100 град.)	-70...100°C	2 000	
	калибровка	температура по 5 точкам (от -50 до 300 град.)	-50...300°C	2 100	
	калибровка	температура по 5 точкам (от -50 до 600 град.)	-50...600°C	2 380	
	поверка	температура (от -70 до 0 град.)	-70...0°C	510	
	поверка	температура (от 0 до 300 град.)	0...300°C	1 610	
	поверка	температура (от -70 до 100 град.)	-70...100°C	2 000	
	поверка	температура (от -50 до 600 град.)	-50...600°C	2 380	
	поверка	сфера (черный шар)		2 360	